PRODUKTINFORMATION

OEST DELUXE SAE 10W-30

BESCHREIBUNG

Hochleistungs-Mehrbereichs-Motorenöl für Gartengeräte mit 4-Takt-Motoren.

QUALIFIKATIONEN

API SL / CF

TECHNISCHE DATEN

SAE-Klasse		10W-30	
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	64	mm²/s
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	10,4	mm²/s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	150	
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,860	g/cm³
Flammpunkt	DIN ISO 2592	210	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	- 36	°C

ARBEITSSICHERHEIT UND UMWELT

Schmierstoffe können Inhaltsstoffe mit Gefährdungspotential enthalten. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Version 2024/10

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

OEST LUBRICANTS GmbH & Co. KG
Georg-Oest-Straße 4
72250 Freudenstadt
ISO 9001 und 14001 zertifiziert.